

マックス鉄筋結束機

MAX TWINTIER

RB-610Tシリーズ

NETIS登録技術
KT-180090-VE

お買い上げ
日から
1年間
保証



・RB-610T-B2C/1450A

最大 D38×D16×D16

対象鉄筋径

最小 D16×D16

トンネルの鉄筋結束作業に

7mmの薄型アーム採用で
狭いピッチにも入りやすい

大径鉄筋にも対応



覆工
(アーチ)の
鉄筋結束に

坑門工の
鉄筋結束に



インバートの
鉄筋結束に



専用タイワイヤ

なまし鉄線
(線径φ1.0mm)



TW1060T(JP)

亜鉛メッキ線
(線径φ1.0mm)



TW1060T-EG(JP)

ポリエステルコート線
(線径φ1.1mm)



TW1060T-PC(JP)

ステンレス線
(線径φ1.0mm)



TW1060T-S(JP)

1リールの結束回数目安 引き戻し機構により、鉄筋径に合わせて最適なワイヤ量を使用。

鉄筋組み合わせ	RB-610T	
	TW1060T(JP) TW1060T-EG(JP)	TW1060T-PC(JP)
D10×D10	—	—
D13×D13	—	—
D16×D16	約205回	約170回
D19×D19	約185回	約160回
D25×D13×D13	約180回	約155回
D32×D16×D16	約150回	約125回
D38×D16×D16	約140回	約115回

お問い合わせは、菊川商店まで
054-641-0033